

Placas de EPS para pisos



La Placas de EPS - Cassaforma Son piezas realizadas a pedido bajo las características técnicas (densidad y resistrencia) que quiera cada cliente.

Características generales del producto

- ✓ AISLANTE TÉRMICO: en el espesor adecuado se pueden alcanzar niveles de aislamiento térmico que garantizan una mejor habitabilidad junto a un importante ahorro en el consumo de la energía utilizada para la climatización que se traduce en un beneficio económico directo. 
- ✓ AISLANTE ACÚSTICO: reduce la transmisión sonora tanto entre el interior y el exterior, como entre los distintos ambientes. 
- ✓ LIVIANO: fácil de manipular y colocar en obra. 
- ✓ ECONÓMICO: existe una excelente relación entre el costo del producto y los beneficios aportados por el uso del mismo. 
- ✓ LARGA VIDA DEL MATERIAL. 
- ✓ ESCASA ABSORCIÓN DE AGUA. 

- ✓ Placas horizontales para pisos flotantes.

Con la aplicación de las planchas de EPS Cassaforma se logra una reducción de hasta un 80% en la transmisión de ruidos de paso o de impacto.

Instrucciones de colocación:

- Se deben instalar las placas de Poliéstireno Expandido formando un zócalo que lo separe de las paredes, sobre la losa debajo del contrapiso y en su periferia.
- Al realizar el contrapeso se recomienda hacer una batea, colocando sobre las placas de EPS una capa de hojas solapadas de fieltro o un film de polietileno de espesor mayor a 200 micrones.

Gabinete técnico para consultas:

Contamos con un gabinete técnico a disposición de nuestros clientes para responder consultas sobre uso, propiedades y de mas incietudes.



CASSAFORMA
SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL

Viamonte 1328 - 8º piso C.A.B.A (C1053ABC)

(54 11) 4374-3487- / 7661(54 11) 4372-37830

info@Cassaforma.com

