

Placas

Placas de EPS. Tipología según sus uso



La Placas de EPS - Cassaforma Son piezas realizadas a pedido bajo las características técnicas (densidad y resistrencia) que quiera cada cliente.

Características del producto

- ✓ AISLANTE TÉRMICO: en el espesor adecuado se pueden alcanzar niveles de aislamiento térmico que garanticen una mejor habitabilidad junto a un importante ahorro en el consumo de la energía utilizada para la climatización, que se traduce en un beneficio económico directo. 
- ✓ AISLANTE ACÚSTICO: reduce la transmisión sonora tanto entre el interior y el exterior, como entre los distintos ambientes. 
- ✓ LIVIANO: Fácil de transportar, manipular y colocar en obra. 
- ✓ ECONÓMICO: Existe una excelente relación entre el costo del producto y los beneficios aportados por el uso del mismo. 
- ✓ DURABILIDAD. 
- ✓ ESCASA ABSORCIÓN DE AGUA. 
- ✓ REDUCE TENSIONES Y DILATACIONES TÉRMICAS EN TECHOS Y PAREDES. 
- ✓ CALIDAD (AF) : difícilmente inflamable. 

Nota: Por su composición es resistente a la mayoría de los ácidos y de las lejías. Debe tenerse en cuenta la sensibilidad a los efectos de disolventes orgánicos, sobre todo en el caso de adhesiones o recubrimientos de pinturas. Antes de poner en contacto el EPS Cassaforma con sustancias de composición desconocida deberá verificarse la reacción del material.

Usos

✓ En paredes:

Forman una barrera que evita que elementos no deseados (factores climáticos, ruidos molestos) ingresen a la vivienda o que se filtren al exterior aquellos que son deseables para el confort y la habitabilidad.

✓ En techos:

El techo de una vivienda está muy expuesta al desgaste por factores externos (clima) e internos (humedad ambiente). Es por ello, que es de suma importancia su correcta aislación.

Las Placas de EPS Cassaforma ofrecen una adecuada aislación térmica e hidrófuga, y si bien es recomendable utilizarlos desde su construcción, también son una muy buena opción al momento de reparar problemas en estructuras preexistentes.

En techos de chapa, mejora sensiblemente su aislación térmica.

Se pueden utilizar en techos de tejas, en azoteas y en cielo rasos.

✓ Usos específicos:

Las placas de EPS Cassaforma pueden ser utilizadas para juntas de dilatación.

Las Placas de EPS Cassaforma son aptas para aislar cámaras frigoríficas.

Por sus características antibacteriológicas, las placas de EPS Cassaforma son ideales para aislar laboratorios o para usos hospitalarios en general.

Información técnica

Ancho	Largo	Espesor
1000	1000	10
1000	1000	20
1000	1000	30
1000	1000	40
1000	1000	50

Ancho	Largo	Espesor
1000	1000	60
1000	1000	70
1000	1000	80
1000	1000	90
1000	1000	100

Largos y anchos variables en (mm)



CASSAFORMA
SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL

Viamonte 1328 - 8º piso C.A.B.A (C1053ABC)

(54 11) 4374-3487- / 7661 (54 11) 4372-37830

info@Cassaforma.com

